


A DESTACAR

- Reixa residencial de disseny
- Bastidors que permeten un cert grau d'intimitat
- Muntatge ràpid i senzill
- Sistema de cargol de seguretat indesmuntable
- Sistema d'unió pal/bastidor únic i versàtil

Lloc d'aplicació



Línies generals



TRAM ESCALONAT Y PENDENT

- Un sol model d'abraçadora resol els canvis de direcció en diferents angles, les arracades i els trams esglaonats, sense necessitat de soldadures.
- Al tram escalonat i al tram pendent col·locar el pal més llarg (longitud normal + graó/desnivell) a la part baixa i fixar-hi els bastidors dels dos trams superior i inferior.

Característiques tècniques


POSTES Y ACCESORIOS

- Postes de chapa de acero de Ø60x2mm, Ø60x3mm y 60x60x2mm según la altura.
- Tap de polipropileno indegradable a los agentes atmosféricos.

Detall poste rodó


Perfil Ø60x2mm
Pes del perfil: 2,86Kg/ml
Xapa galvanitzada Z-275
I/V= 5,11cm³

Perfil Ø60x3mm
Pes del perfil: 4,22Kg/ml
Xapa galvanitzada Z-275
I/V= 7,29cm³



Detalle Poste quadrat


Peso del perfil 3,56Kg/ml
Xapa galvanitzada Z-275
Gruix: 2mm
I/V= 8,38cm³



BASTIDOR

- Bastidor formado por perfiles de 40x40x1,5mm (horizontales) y barrotes de perfil cuadrado 25x25x1,5mm espesor (verticales).
- Muntatge ràpid sin soldaduras.

Detalle panel Ultra



ALÇADA	PANEL		POSTE						
			POSTE RODÓ		POSTE QUADRAT		LONGITUD		
	LONGITUD	ALÇADA	TIPUS(mm)	ENTRE EIX	TIPUS(mm)	ENTRE EIX	CIMENTAT	SOBRE PLACA	
1m00	2m750	1m00	Ø60x2	2m840 ^{+ 5mm} _{- 0mm}	60x60x2	2m815 ^{+ 5mm} _{- 0mm}	1m30	1m05	
1m20		1m20					1m50	1m25	
1m50		1m50					1m90	1m55	
1m80		1m80	Ø60x3				2m15	1m85	
2m00		2m00					2m35	2m05	

NOTA: Para tramos de más de 10 bastidores, es recomendable reajustar los entre ejes para no acumular errores en la medida

Acabados




Poste rodó

L'unió entre el poste i el marc és realitza amb abraçadores metàl·liques de xapa de 1,5 mm de gruix, que ofereixen un aspecte robust però discret.

SISTEMA D'UNIÓ POSTE RODÓ	
APLICACIÓ	Postes rodons de Ø60mm
MATERIAL	Abraçadores metàl·liques fabricades en xapa galvanitzada de 1,5mm de gruix
ACABAT	Les abraçadores estan plastificades amb el sistema de recobriment Protecline de Rivisa i del mateix color que el reixat.
COMPOSICIÓ	Abraçadora metàl·lica + Caragols

UNITATS PER POSTE	
POSTES INTERMEDIS / ANGLE	4 uds. per poste
POSTES EXTREMS	2 uds. per poste

POSTE INTERMEDI




Poste quadrat

La unión entre poste y bastidor se realiza con casquillos de plástico de gran resistencia.


SISTEMA DE UNIÓN POSTE QUADRAT	
APLICACIÓ	Postes quadrats de 60x60mm
MATERIAL	Casquets fabricats en polipropilè
ACABAT	Polipropilè color negre
COMPOSICIÓ	Casquet + Caragols M.8 + Tuerca M.8

POSTES INTERMEDIS	
POSTES INTERMEDIS	4 uds. Casquet + 2 uds. de caragols
POSTES ANGLE	4 uds. Casquet + 4 uds. de caragols
POSTE EXTREM	2 uds. Casquet + 2 uds. de caragols

POSTE INTERMEDIO



Sistema de fixació i accessoris



CIMENTACIÓ

Instal·lació dels pals mitjançant sabata de formigó.

- A. Poste verja Ultra
- B. Cimentació

ANCORATGE A MUR

Possibilitat d'instal·lar el reixat amb placa lateral.

- A. Bastidor verja Ultra
- B. Placa muro
- C. Ancoratge


PLACA BASE

Posibilidad de incorporar placa base, para instalar los postes sobre muro de hormigón y en verjas de altura > 2m00. Medidas de la placa 120x120x8mm.

- A. Poste verja Ultra
- B. Placa base
- C. Ancoratge

Manual de muntatge

Preparar el terreny




Pas 1
Marcar la línea del cerramiento con la ayuda de una cuerda. Realizar los agujeros para la cimentación de los postes a la distancia que marque el entre eje.


Pas 2
Cimentar el primer poste y aplomarlo con la ayuda de un nivel.



Muntatge de poste y abraçadores




Ar la abrazadera metálica en te (4 uds. por poste medio y 2 uds. por poste no).




lor, asegurando sujeto dentro de las

Muntatge de bastidor y tramo final



Pas 5
Cimentar el siguiente poste y encajar el panel en las abrazadores. Atornillar las 4 abrazadores al bastidor.



Pas 6
Repetir la operación tantas veces sea necesario. Si se opta por el anclaje con placa base en lugar de cimentación, atornillar la base e insertar el primer poste. Enganchar el panel y colocar el siguiente poste.


Recobriment anticorrosió

Tots els materials del reixat estan galvanitzats en calent i plastificats amb el sistema de recobriment anticorrosió **RIVISA® Protecline**.


- Gruix mínim: 100 micres
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Plus** que augmenta la vida útil dels material
- Possibilitat de realitzar el plastificat **RIVISA® Protecline Triple** amb el màxim nivell de protecció
- Disponible en diversos colors de la carta **RAL** de **RIVISA®**. Color estàndard:

- Blanc RAL-9010
- Verd RAL-6005
- Gris RAL-7016
- Per a altres colors veureu carta RAL Rivisa

protecline



protecline PLUS



protecline TRIPLE

